



Właz okrągły

D7

Heavy-duty upper lid in AISI 304 or AISI 316
– access 385, 420, 455, 500, 600 mm.
valves can be fitted to this lid E25, E26, E27,
E28, E29.

Tailored height on request

Standard handwheel: nylon handwheel (vlt1207004)

Standard gasket: EPDM

Standard surface finish: polished cover/B2 frame

Wytrzymała górna pokrywa w AISI 304 lub AISI 316

Dostępne wymiary : 385, 420, 455, 500 i 600 mm.

Możliwość zamontowania odpowietrzników : E25, E26, E27, E28, E29.

Standardowe pokrętko: z tworzywa sztucznego (vlt1207004)

Standardowa uszczelka: EPDM

Standardowe wykończenie powierzchni: pokrywa polerowana / pierścień B2



A	Ø 385	Ø 420	Ø 455	Ø 500	Ø 600
B	495	530 mm	565 mm	610 mm	710 mm
C	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100
D		130/250	130/250	130/250	130/250
E	1,5 mm	1,2 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,0 mm
F	Ø 15,5	Ø 13	Ø 15,5	Ø 17	Ø 21
P. max	-0,2/+0,02 Bar	-0,2/+0,02 Bar	-0,2/+0,02 Bar	-0,2/+0,01 Bar	-0,2/+0,0 Bar

Available gaskets

TYPE OF MATERIAL	TEMPERATURE
EPDM	-35°/+110°
NITRILE (NBR)	-15°/+110°
SILICON	-35°/+200°
VITON	-20°/+200°

