



Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/NL250 and nylon handwheel MEC/60
Gasket on cover not glued. Cover with double seat, on request also
with hole for relief valve. On request: s.s. handle VI/295;
s.s. handwheel MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

N/240

Ø404mm

Standard z uszczelką EPDM G/NL250 i nylonowym pokrętkiem MEC/60
Uszczelka w pokrywie nie klejona. Pokrywa z podwójnym wytłoczeniem
Na życzenie z otworem na odpowietrznik oraz metalowym pokrętkiem VI/295 lub MEC/80
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kolnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
N/240	304	65	2,0	2,0	0,0	5,6
N/241	304	100	2,0	2,0	0,0	6,3
N/242	304	150	2,0	2,0	0,0	7,3
N/243	304	200	2,0	2,0	0,0	8,3
N/240/B	316	85	2,0	2,0	0,0	5,6
N/241/B	316	100	2,0	2,0	0,0	6,3
N/242/B	316	150	2,0	2,0	0,0	7,3
N/243/B	316	200	2,0	2,0	0,0	8,3

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96220	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96221	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96225	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96226	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

