

Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/NL250 and nylon handwheel MEC/60
Gasket on cover not glued. Cover with double seat for relief valve,
on request also with hole. On request: s.s. handle V//I/295.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

N/240/4V

Ø404mm

Standard z uszczelką EPDM G/NL250 oraz nylonowym pokrętkiem MEC/60
Uszczelka w pokrywie nie klejona. Pokrywa z podwójnym wytłoczeniem na odpowietrznik
Na życzenie również z otworem. Na życzenie: s.s. Uchwyt V // I / 295.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
N/240/4V	304L	65	2,0	2,0	0,2	5,6
N/241/4V	304L	100	2,0	2,0	0,2	6,3
N/242/4V	304L	150	2,0	2,0	0,2	7,3
N/243/4V	304L	200	2,0	2,0	0,2	8,3
N/240/4V/B	316L	65	2,0	2,0	0,2	5,6
N/241/4V/B	316L	100	2,0	2,0	0,2	6,3
N/242/4V/B	316L	150	2,0	2,0	0,2	7,3
N/243/4V/B	316L	200	2,0	2,0	0,2	8,3

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96220	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96221	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96225	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96226	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

