

# Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/NL250 and nylon handwheel MEC/60  
Gasket on cover not glued. Cover with double seat, on request also with hole for relief valve. On request: s.s. handle VI/295; s.s. handwheel MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

# N/240

## Ø404mm

Standard z uszczelką EPDM G/NL250 i nylonowym pokrętkiem MEC/60  
Uszczelka w pokrywie nie klejona. Pokrywa z podwójnym wytłoczeniem  
Na życzenie z otworem na odpowietrznik oraz metalowym pokrętkiem VI/295 lub MEC/80  
AISi 304L-14307 / AISi 316L-14404



| Model   | Mat. | Kołnierz |         | Pokrywa | P.max | Waga |
|---------|------|----------|---------|---------|-------|------|
|         |      | Wysokość | Grubość | Grubość |       |      |
|         | AISI | mm       | mm      | mm      | bar   | kg   |
| N/240   | 304  | 65       | 2,0     | 2,0     | 0,0   | 5,6  |
| N/241   | 304  | 100      | 2,0     | 2,0     | 0,0   | 6,3  |
| N/242   | 304  | 150      | 2,0     | 2,0     | 0,0   | 7,3  |
| N/243   | 304  | 200      | 2,0     | 2,0     | 0,0   | 8,3  |
| N/240/B | 316  | 85       | 2,0     | 2,0     | 0,0   | 5,6  |
| N/241/B | 316  | 100      | 2,0     | 2,0     | 0,0   | 6,3  |
| N/242/B | 316  | 150      | 2,0     | 2,0     | 0,0   | 7,3  |
| N/243/B | 316  | 200      | 2,0     | 2,0     | 0,0   | 8,3  |

| Dostępne uszczelki |          |                 |             |
|--------------------|----------|-----------------|-------------|
| Art. nr            | Material | Kolor           | Temp.       |
| 96220              | NBR      | Biały RAL9016   | -30°/ 110°C |
| 96221              | EPDM     | Siwy 70 Shore A | -15°/ 90°C  |
| 96225              | SILIKON  | Transparentny   | -50°/200°C  |
| 96226              | FKM      | Czarny RAL 9017 | -10°/ 250°C |

