



Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/AE and nylon handwheel MEC/60.
Gasket on cover not glued. Available also with hole for relief valve.
On request: s.s. handle VI/295; s.s. handwheel MEC/80.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

N/250

ø404mm

Standard z uszczelką EPDM G/AE i nylonowym pokrętle MEC/60.
Uszczelka w pokrywie nie klejona. Dostępny również z otworem na zawór oddechowy.
Na życzenie: metalowe pokrętło VI / 295 lub MEC/80
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa		P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość			
	AISI	mm	mm	mm	bar		kg
N/250	304L	65	2,0	1,5	0,0		5,0
N/251	304L	100	2,0	1,5	0,0		5,8
N/252	304L	150	2,0	1,5	0,0		6,8
N/253	304L	200	2,0	1,5	0,0		7,8
N/250/B	316L	65	2,0	1,5	0,0		5,0
N/251/B	316L	100	2,0	1,5	0,0		5,8
N/252/B	316L	150	2,0	1,5	0,0		6,8
N/253/B	316L	200	2,0	1,5	0,0		7,8

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96410	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96411	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96415	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96416	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

Stosowana od września 2009

