

Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/TR500 and nylon handwheel MEC/80/A
Gasket on cover not glued. Available also with hole for relief valve.
On request: s.s. handwheel MEC/80, s.s. handle VI/Z175A (M14).
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

N/270

ø518mm

Standard z uszczelką EPDM G/TR500 i nylonowym pokrętle MEC/80/A
Uszczelka w pokrywie nie klejona. Dostępny również z otworem na zawór oddecho-
Na życzenie: mwałowe pokręto MEC/80 lub VI/Z175A (M14).
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz /Frame		Pokrywa/Cover	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
N/270	304L	75	3,0	2,0	0,1	12,0
N/271	304L	100	3,0	2,0	0,1	12,8
N/272	304L	150	3,0	2,0	0,1	14,8
N/273	304L	200	3,0	2,0	0,1	16,9
N/270/B	316L	75	3,0	2,0	0,1	12,0
N/271/B	316L	100	3,0	2,0	0,1	12,8
N/272/B	316L	150	3,0	2,0	0,1	14,8
N/273/B	316L	200	3,0	2,0	0,1	16,9

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96170	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96171	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96175	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96176	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

