



Właz okrągły

PED certified. Standard with EPDM gasket G/NL250.
Gasket on cover not glued. Available also with side-swing opening.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

NL/250

Ø404mm

Certyfikat PED. Standard z uszczelką EPDM G/NL250.
Uszczelka w pokrywie nie klejona. Dostępny również z bocznym otwarciem
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa Grubość	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość			
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
NL/250	304L	65	2,0	2,0	1,0	6,7
NL/251	304L	100	2,0	2,0	1,0	7,7
NL/252	304L	150	2,0	2,0	1,0	8,5
NL/250/B	316L	65	2,0	2,0	1,0	6,7
NL/251/B	316L	100	2,0	2,0	1,0	7,7
NL/252/B	316L	150	2,0	2,0	1,0	8,5

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96220	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96221	EPDM	Siwy 70 sHORE	-15°/ 90°C
96225	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96226	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C



