




## Odpowietzniki serii ST-L

E 23




Double-acting vent in AISI 304 or AISI 316 stainless steel operating in vaseline oilbath for the wine industry.

Odpowietrznik dwustronnego działania ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316 z komorą olejową dla przemysłu winiarskiego.

DN	40	60	100
A	150	200	245

E 24




Double-acting vent at 90° in AISI 304 or AISI 316 stainless steel operating in vaseline oilbath.

Odpowietrznik dwustronnego działania pod kątem 90 ° ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316, z komorą olejową.

DN	40	60	100
A	170	250	310


E 25



Pressure compensating valve with threaded DIN female coupling in DN 50 stainless steel. PRESSURE: + 0,002 Kp/cm2 DEPRESSION: - 0,002 Kp/cm2

Zawór wyrównawczy ciśnienia z gwintowaną złączką żeńską DIN ze stali nierdzewnej DN 50. CIŚNIENIE: + 0,002 Kp / cm2 DEPRESJA: - 0,002 Kp / cm2


E 25



2" pressure/depression compensating valve in polyethylene.

2"zawór kompensujący ciśnienie / podciśnienie z polietylenu.


E 27



1 1/4" pressure/depression compensating valve in polyethylene.

1 1/4" zawór kompensujący ciśnienie / podciśnienie z polietylenu.

E 28



1 1/4" pressure/depression compensating valve in polyethylene.

1 1/4" zawór kompensujący ciśnienie / podciśnienie z polietylenu.


E 29



Rubber vent

Odpowietrznik gumowy

E 32



2" Diameter curved vent pipe in polyethylene

Zakrzywiona rura odpowietrzająca o średnicy 2 "z polietylenu