

# Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T400 and s.s. handle VI/165/A.  
Gasket on frame not glued. Available also with hole for relief valve.  
On request: s.s. handwheel MEC/80.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

# T/400

## Ø404mm

Standard z uszczelką EPDM G/T400 i metalowym pokrętkiem VI/165/A  
Uszczelka na kołnierzu, luźna. Dostępny również z otworem na zawór oddechowy.  
Na życzenie: metalowe pokrętło MEC/80.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
<b>T/400</b>	<b>304L</b>	<b>100</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>9,1</b>
T/401	304L	150	2,0	2,0	0,1	10,1
T/402	304L	200	2,0	2,0	0,1	11,0
<b>T/400/B</b>	<b>316L</b>	<b>100</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>9,1</b>
T/401/B	316L	150	2,0	2,0	0,1	10,1
T/402/B	316L	200	2,0	2,0	0,1	11,0

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96370	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96371	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96375	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96376	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

