

Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T450 and s.s. handle VI/165/A.
Gasket on frame not glued. Available also with hole for relief valve.
On request: s.s. handwheel MEC/80.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

T/450

Ø454mm

Standard z uszczelką EPDM G/T450 i metalowym pokrętkiem VI/165/A
Uszczelka na kołnierzu, luźna. Dostępny również z otworem na zawór oddechowy.
Na życzenie: metalowe pokrętło MEC/80.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
T/450	304L	100	3,0	2,0	0,1	12,2
T/451	304L	150	3,0	2,0	0,1	14,0
T/452	304L	200	3,0	2,0	0,1	15,8
T/450/B	316L	100	3,0	2,0	0,1	12,2
T/451/B	316L	150	3,0	2,0	0,1	14,0
T/452/B	316L	200	3,0	2,0	0,1	15,8

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96380	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96381	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96385	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96386	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

