



Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T600 and s.s. handle VI/165/A.
Gasket on frame not glued. Available also with hole for relief valve.
On request: s.s. handwheel MEC/80.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



T/600

Ø620mm

Standard z uszczelką EPDM G/T600 i mwałowym pokrętem VI/165/A
Uszczelka na kołnierzu, luźna. Dostępny również z otworem na zawór oddechowy.
Na życzenie: metalowe pokręto MEC/80.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa Grubość	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość			
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
T/600	304L	100	3,0	3,0	0,0	21,0
T/601	304L	150	3,0	3,0	0,0	23,7
T/602	304L	200	3,0	3,0	0,0	26,4
T/600/B	316L	100	3,0	3,0	0,0	21,0
T/601/B	316L	150	3,0	3,0	0,0	23,7
T/602/B	316L	200	3,0	3,0	0,0	26,4

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96320	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96321	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96325	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96326	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

