



Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T300 and nylon handwheel MEC/60
Gasket on frame not glued. On request: s.s. handle VI/295;
s.s handwheel MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

T1/300

Ø306mm

Standard z uszczelką EPDM G/T300 i nylonowym pokrętkiem MEC/60
Uszczelka na kołnierzu nie klejona. Na życzenie: pokrętło VI/295;
lub MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



| Model | Mat. | Kołnierz | | Pokrywa Grubość | P.max | Waga |
|-----------------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | Wysokość | Grubość | | | |
| | AISI | mm | mm | mm | bar | kg |
| T1/300 | 304L | 65 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | 3,4 |
| T1/301 | 304L | 100 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | 3,8 |
| T1/302 | 304L | 150 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | 4,4 |
| T1/303 | 304L | 200 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | 5,0 |
| T1/300/B | 316L | 65 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | 3,4 |
| T1/301/B | 316L | 100 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | 3,8 |
| T1/302/B | 316L | 150 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | 4,4 |
| T1/303/B | 316L | 200 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | 5,0 |

| Dostępne uszczelki | | | |
|--------------------|----------|-----------------|-------------|
| Art. nr | Material | Kolor | Temp. |
| 96300 | NBR | Biały RAL9016 | -30°/ 110°C |
| 96301 | EPDM | Siwy RAL7040 | -15°/ 90°C |
| 96305 | SILIKON | Transparentny | -50°/200°C |
| 96306 | FKM | Czarny RAL 9017 | -10°/ 250°C |

