

Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T400 and nylon handwheel MEC/60
Gasket on frame not glued. On request: s.s. handle VI/295;
s.s. handwheel MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

T1/400

Ø404mm

Standard z uszczelką EPDM G/T400 i nylonowym pokrętłem MEC/60
Uszczelka na kołnierzu nie klejona. Na życzenie: pokrętło VI/295;
lub MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
T1/400	304L	65	2,0	2,0	0,0	5,7
T1/401	304L	100	2,0	2,0	0,0	6,4
T1/402	304L	150	2,0	2,0	0,0	7,3
T1/403	304L	200	2,0	2,0	0,0	8,4
T1/400/B	316L	65	2,0	2,0	0,0	5,7
T1/401/B	316L	100	2,0	2,0	0,0	6,4
T1/402/B	316L	150	2,0	2,0	0,0	7,3
T1/403/B	316L	200	2,0	2,0	0,0	8,4

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96370	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96371	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96375	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96376	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

