



Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T500 and s.s. handwheel VI/165A.
Gasket on frame not glued. Available also with hole for relief valve.
On request: s.s. handle MEC/80.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

T1/500

Ø518mm

Standard z uszczelką EPDM G/T500 i metalowym pokrętkiem VI/165A.
Uszczelka na kołnierzu, nie klejona. Dostępny również z otworem
na zawór oddechowy. Na życzenie: metalowe pokrętło MEC/80.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
T1/500	304L	100	3,0	3,0	0,0	14,8
T1/501	304L	150	3,0	3,0	0,0	16,7
T1/502	304L	200	3,0	3,0	0,0	18,6
T1/500/B	316L	100	3,0	3,0	0,0	14,8
T1/501/B	316L	150	3,0	3,0	0,0	16,7
T1/502/B	316L	200	3,0	3,0	0,0	18,6

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96310	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96311	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96315	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96316	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

