



Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T600 and s.s. handwheel VI/165A. Gasket on frame not glued. Available also with hole for relief valve. On request: s.s. handle MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

T1/600

ø620mm

Standard z uszczelką EPDM G/T600 i metalowym pokrętle VI/165A. Uszczelka na kołnierzu, nie klejona. Dostępny również z otworem na zawór oddechowy. Na życzenie: metalowe pokrętko MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
T1/600	304L	100	3,0	3,0	0,0	18,0
T1/601	304L	150	3,0	3,0	0,0	20,6
T1/602	304L	200	3,0	3,0	0,0	23,2
T1/600/B	316L	100	3,0	3,0	0,0	27,5
T1/601/B	304L	150	3,0	3,0	0,0	18,0
T1/602/B	304L	200	3,0	3,0	0,0	20,6

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96320	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96321	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96325	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96326	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

