



Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/800 and s.s. handwheel VI/165A. Gasket on frame not glued.
On request: s.s. handle MEC/80.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

T1/800

Ø805mm

Standard z uszczelką EPDM G/800 i pokrętkiem VI/165A.
Uszczelka na kołnierzy nie klejona.
Na życzenie: metalowe pokrętło MEC/80.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
T1/800	304L	105	3,0	3,0	0,0	27,5
T1/801	304L	150	3,0	3,0	0,0	30,2
T1/802	304L	200	3,0	3,0	0,0	33,3
T1/800/B	316L	105	3,0	3,0	0,0	27,5
T1/801/B	316L	150	3,0	3,0	0,0	30,2
T1/802/B	316L	200	3,0	3,0	0,0	33,3

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96350	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96351	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96355	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96356	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

