

# Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T300 and nylon handwheel MEC/60  
Gasket on frame not glued. On request: s.s. handle VI/295;  
s.s handwheel MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404  
Brushed frame interior  $\leq 0,5 Ra$

# T1A/300

## Ø306mm

Standard z uszczelką EPDM G/T300 i nylonowym pokrętkiem MEC/60  
Uszczelka na kołnierzu nie klejona. Na życzenie: pokrętło V/II/295;  
lub MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404  
Powierzchnie wewnętrzne kołnierza  $Ra < 0,5 \mu m$

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa Grubość	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość			
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
<b>T1/300</b>	<b>304L</b>	<b>65</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,1</b>	<b>4,6</b>
T1/301	304L	100	2,0	1,5	0,1	5,1
T1/302	304L	150	2,0	1,5	0,1	5,8
T1/303	304L	200	2,0	1,5	0,1	6,6
<b>T1/300/B</b>	<b>316L</b>	<b>65</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,1</b>	<b>4,6</b>
T1/301/B	316L	100	2,0	1,5	0,1	5,1
T1/302/B	316L	150	2,0	1,5	0,1	5,8
T1/303/B	316L	200	2,0	1,5	0,1	6,6

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96300	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96301	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96305	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96306	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

