

Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T500 and nylon handwheel MEC/80.
Gasket on frame not glued.
Brushed frame interior $\leq 0,5$ Ra

T1A/500

Ø518mm

Standard z uszczelką EPDM G/T500 i nylonowym pokrętkiem MEC/80.

Uszczelka na kołnierzu, nie klejona.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Wewnętrzne powierzchnie kołnierza szczotkowane

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
T1A/500	304L	100	3,0	3,0	0,0	14,8
T1A/501	304L	150	3,0	3,0	0,0	16,7
T1A/502	304L	200	3,0	3,0	0,0	18,6
T1A/500/B	316L	100	3,0	3,0	0,0	14,8
T1A/501/B	316L	150	3,0	3,0	0,0	16,7
T1A/502/B	316L	200	3,0	3,0	0,0	18,6



Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96310	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96311	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96315	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96316	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

