

# Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T500 and nylon handwheel MEC/80.  
Gasket on frame not glued. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404.  
Brushed frame interior  $\leq 0,5$  Ra

# T1A/600

## Ø620mm

Standard z uszczelką EPDM G/T500 i nylonowym pokrętle MEC/80.  
Uszczelka na kołnierzu, nie klejona.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404  
Wewnętrzne powierzchnie kołnierze szorstkowane



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
<b>T1A/500</b>	<b>304L</b>	<b>100</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>
T1A/501	304L	150	3,0	3,0	0,0	26,4
T1A/502	304L	200	3,0	3,0	0,0	27,8
<b>T1A/500/B</b>	<b>316L</b>	<b>100</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>
T1A/501/B	316L	150	3,0	3,0	0,0	26,4
T1A/502/B	316L	200	3,0	3,0	0,0	27,8

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96320	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96321	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96325	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96326	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

