



Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T450 and s.s. handwheel VI/165A.
Safety plug. Gasket on frame not glued.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

T1/G450

Ø454mm

Standard z uszczelką EPDM G/T450 i metalowym pokrętkiem VI/165A.
Z blokadą w pozycji otwartej. Uszczelka na kołnierzu, nie klejona.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
T1/G450	304L	100	3,0	12,0	0,01	11,9
T1/G451	304L	150	3,0	12,0	0,01	13,7
T1/G452	304L	200	3,0	12,0	0,01	15,5
T1/G450/B	316L	100	3,0	12,0	0,01	11,9
T1/G451/B	316L	150	3,0	12,0	0,01	13,7
T1/G452/B	316L	200	3,0	12,0	0,01	15,5



Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96380	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96381	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96385	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96386	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

