

Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T500 and s.s. handwheel VI/165A.
Safety plug. Gasket on frame not glued.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

T1/G500

Ø518mm

Standard z uszczelką EPDM G/T500 i metalowym pokrętkiem VI/165A.
Z blokadą w pozycji otwartej. Uszczelka na kołnierzu, nie klejona.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
T1/G500	304L	100	3,0	12,0	0,01	16,3
T1/G501	304L	150	3,0	12,0	0,01	18,2
T1/G502	304L	200	3,0	12,0	0,01	20,1
T1/G500/B	316L	100	3,0	12,0	0,01	16,3
T1/G501/B	316L	150	3,0	12,0	0,01	18,2
T1/G502/B	316L	200	3,0	12,0	0,01	20,1

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96310	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96311	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96315	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96316	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

