

Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T400 and nylon handwheel MEC/60
Gasket on frame not glued. Available also with seat for relief valve.
On request: s.s. handle VI/295; s.s. handwheel MEC/80.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

TV/400

ø404mm

Standard z uszczelką EPDM G/T400 i plastikowym pokrętle MEC/60.
Uszczelka na kołnierzu nie klejona. Dostępny również z otworem do odpowietrznika.
Na życzenie: metalowe pokrętło VI/295 lub MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
TV/400	304L	65	2,0	2,0	0,0	5,6
TV/401	304L	100	2,0	2,0	0,0	6,3
TV/402	304L	150	2,0	2,0	0,0	7,3
TV/403	304L	200	2,0	2,0	0,0	8,3
TV/400/B	316L	65	2,0	2,0	0,0	5,6
TV/401/B	316L	100	2,0	2,0	0,0	6,3
TV/402/B	316L	150	2,0	2,0	0,0	7,3
TV/403/B	316L	200	2,0	2,0	0,0	8,3

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96370	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96371	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96375	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96376	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

