



# Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T600 and nylon handwheel MEC/80/A  
Gasket on frame not glued. Available also with hole for relief valve.  
On request: s.s. handwheel MEC/80; s.s. handle VI/Z/175A.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

# TV/600

## Ø620mm

Standard z uszczelką EPDM G/T600 i nylonowym pokrętkiem MEC/80/A  
Uszczelka na kołnierzu nie klejona. Dostępny również z otworem na zawór oddechowy  
Na życzenie: metalowe pokrętło MEC/80 lub VI/Z/175A.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



| Model           | Mat.       | Kołnierz   |            | Pokrywa<br>Grubość | P.max      | Waga        |
|-----------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-------------|
|                 |            | Wysokość   | Grubość    |                    |            |             |
|                 | AISI       | mm         | mm         | mm                 | bar        | kg          |
| <b>TV/600</b>   | <b>304</b> | <b>100</b> | <b>3,0</b> | <b>3,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>18,8</b> |
| TV/601          | 304        | 150        | 3,0        | 3,0                | 0,0        | 21,5        |
| TV/602          | 304        | 200        | 3,0        | 3,0                | 0,0        | 24,3        |
| <b>TV/600/B</b> | <b>316</b> | <b>100</b> | <b>3,0</b> | <b>3,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>18,8</b> |
| TV/601/B        | 316        | 150        | 3,0        | 3,0                | 0,0        | 21,5        |
| TV/602/B        | 316        | 200        | 3,0        | 3,0                | 0,0        | 24,3        |

| Dostępne uszczelki |          |                 |             |
|--------------------|----------|-----------------|-------------|
| Art. nr            | Material | Kolor           | Temp.       |
| 96320              | NBR      | Biały RAL9016   | -30°/ 110°C |
| 96321              | EPDM     | Siwy 70 Shore A | -15°/ 90°C  |
| 96325              | SILIKON  | Transparentny   | -50°/200°C  |
| 96326              | FKM      | Czarny RAL 9017 | -10°/ 250°C |

