

Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T600 and nylon handwheel MEC/80/A
Gasket on frame not glued. Available also with hole for relief valve.
On request: s.s. handwheel MEC/80; s.s. handle VI/Z/175A.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

TV/600

Ø620mm

Standard z uszczelką EPDM G/T600 i nylonowym pokrętkiem MEC/80/A
Uszczelka na kołnierzu nie klejona. Dostępny również z otworem na zawór oddechowy
Na życzenie: metalowe pokrętko MEC/80 lub VI/Z/175A.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa Grubość	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość			
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
TV/600	304	100	3,0	3,0	0,0	18,8
TV/601	304	150	3,0	3,0	0,0	21,5
TV/602	304	200	3,0	3,0	0,0	24,3
TV/600/B	316	100	3,0	3,0	0,0	18,8
TV/601/B	316	150	3,0	3,0	0,0	21,5
TV/602/B	316	200	3,0	3,0	0,0	24,3

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96320	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96321	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96325	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96326	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

