

## Motor starter series / Seria włączników silnikowych



The ASMC is a motor starter for use in an AS-interface network.  
ASMC to rozrusznik silnika do użytku w sieci AS-i.

This product can be used to start and control electric motors, with the capability of practical installation near the assigned location through wall-mounting or direct-mounting onto the unit.

Ten produkt może być używany do uruchamiania i sterowania silnikami elektrycznymi, z możliwością praktycznej instalacji w pobliżu wyznaczonego miejsca poprzez montaż naścienny lub bezpośredni montaż na urządzeniu.

The ASMV motor starters are available as: Direct, Reverse and Soft starters.  
Rozruszniki silnika ASMV są dostępne jako: Rozruszniki bezpośrednie, wsteczne i łagodne.

Mechanical data / Dane mechaniczne		
Body material direct starter's / Obudowa Body material soft starter's / Obudowa		Polycarbonate / Poliwęglan Stainless steel / Stal nierdzewna
Colour body direct starter's / Kolor korpusu Colour body soft starter's / Kolor korpusu		Grey / Siwy Grey / Siwy
Colour cover direct starter's / Kolor przykrywający Colour cover soft starter's / Kolor przykrywający		Polycarbonate / Poliwęglan Stainless steel / Stal nierdzewna
Colour cover / Kolor osłony		Grey / Siwy
Ambient temperature / Temperatura otoczenia	°C	-10 / +50 (non-freezing air / powietrze niezamarzające)
Power consumption / Pobór energii	mA	<40
Dimensions direct starter's / Wymiary Dimensions soft starter's / Wymiary	mm	180 x 130 x 127 [L x W x H] 600 x 400 x 200 [L x W x H]

Electrical data / Dane elektryczne	
AS-i power feedback colour / Kolor sprzężenia zwrotnego mocy AS-i	Green / Zielony
AS-i fault colour / Kolor usterki AS-i	Red / Czerwony
Open feedback colour / kolor informacji zwrotnej - Otwarty	Yellow / Żółty
Close feedback colour / kolor informacji zwrotnej - Zamknięty	Yellow / Żółty

Suitable for the following networks / Odpowiedni do następujących sieci
AS-interface