



Właz prostokątny

Standard with EPDM gasket G/Z175 and nylon handwheel MEC/80/A
Gasket not glued on cover. On request: s.s. handwheel MEC/80;
s.s. handle V//Z175A. Mod. /K: with s.s. handle V//Z175/K, safety nut
and gradual opening system. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Z/175

300x165mm

Standard z uszczelką EPDM G/Z175 i nylonowym pokrętle MEC/80/A
Uszczelka w pokrywie nie przyklejona. Na życzenie: metalowe pokrętło MEC/80 lub V//Z175A
Mod. /K: z metalowym pokrętle V//Z175/K, nakrętka zabezpieczająca i stopniowe otwieranie.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
Z/175	304L	60	6,0	2,0	0,5	4,8
Z/176	304L	100	6,0	2,0	0,5	6,4
Z/175/K	304L	60	6,0	2,0	0,5	4,9
Z/176/K	304L	100	60	2,0	0,5	6,5
Z/175/B	316L	60	6,0	2,0	0,5	4,8
Z/176/B	316L	100	6,0	2,0	0,5	6,4
Z/175/K/B	316L	60	6,0	2,0	0,5	4,9
Z/176/K/B	316L	100	60	2,0	0,5	6,5

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96180-23B	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96181-23E	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96185-23S	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96186-23V	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

Od stycznia 2008

