



## Właz okrągły boczny

PED certified. Standard with EPDM gasket G/400P, s.s.handle VI/165 and back-side opening. Gasket on cover not glued.  
On request: s.s. handwheel MEC/80  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

# Mod.400P/FR

## Ø406mm

Certyfikat PED. Standard z uszczelką EPDM G / 400P, pokrętło VI/165 i zawiasem. Uszczelka w pokrywie nie klejona.  
Na życzenie: s.s. Pokrętło MEC / 80  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



| Model     | Mat. | Kołnierz |         | Pokrywa | P.max<br>Bar |             |             |             | Ilość<br>po-<br>kręteł | Waga<br><br>kg |
|-----------|------|----------|---------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|----------------|
|           |      | Wysokość | Grubość | Grubość | -15°C/50°C   | -15°C/100°C | -15°C/150°C | -15°C/200°C |                        |                |
|           | AISI | mm       | mm      | mm      |              |             |             |             |                        |                |
| 400P/FR   | 304L | 150      | 3,0     | 4,0     | -1/+5,8      | -1/+5,0     | -1/+4,4     | -1/+4,0     | 6                      | 25,8           |
| 400P/FR   | 304L | 100      | 3,0     | 4,0     | -1/+5,8      | -1/+5,0     | -1/+4,4     | -1/+4,0     | 6                      | ----           |
| 400P/FR/B | 316L | 150      | 3,0     | 4,0     | -1/+5,8      | -1/+5,0     | -1/+4,4     | -1/+4,0     | 6                      | 25,8           |
| 400P/FR/B | 316L | 100      | 3,0     | 4,0     | -1/+5,8      | -1/+5,0     | -1/+4,4     | -1/+4,0     | 6                      | ----           |

| Dostępne uszczelki |          |                 |             |
|--------------------|----------|-----------------|-------------|
| Art.               | Material | Kolor           | Temp.       |
| 96010              | NBR      | Biały RAL9016   | -30°/ 110°C |
| 96011              | EPDM     | Siwy 70 Shore A | -15°/ 90°C  |
| 96015              | SILIKON  | Transparentny   | -50°/200°C  |
| 96016              | FKM      | Czarny RAL 9017 | -10°/ 250°C |

