

Właz okrągły boczny

PED certified. Standard with EPDM gasket G/400P, s.s.handle VI/165 and back-side opening. Gasket on cover not glued.
On request: s.s. handwheel MEC/80
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Mod.400P/FR

Ø406mm

Certyfikat PED. Standard z uszczelką EPDM G / 400P, pokrętło VI/165 i zawiasem. Uszczelka w pokrywie nie klejona.
Na życzenie: s.s. Pokrętło MEC / 80
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa Grubość	P.max Bar				Ilość po- kręteł	Waga kg
		Wysokość	Grubość		-15°C/50°C	-15°C/100°C	-15°C/150°C	-15°C/200°C		
	AISI	mm	mm	mm						
400P/FR	304L	150	3,0	4,0	-1/+5,8	-1/+5,0	-1/+4,4	-1/+4,0	6	25,8
400P/FR	304L	100	3,0	4,0	-1/+5,8	-1/+5,0	-1/+4,4	-1/+4,0	6	----
400P/FR/B	316L	150	3,0	4,0	-1/+5,8	-1/+5,0	-1/+4,4	-1/+4,0	6	25,8
400P/FR/B	316L	100	3,0	4,0	-1/+5,8	-1/+5,0	-1/+4,4	-1/+4,0	6	----

Dostępne uszczelki			
Art.	Material	Kolor	Temp.
96010	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96011	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96015	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96016	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

