

Właz okrągły

PED certified. Standard with EPDM gasket G/450P, s.s.handle VI/165 and back-side opening. Gasket on cover not glued.
On request: s.s. handwheel MEC/80 and side-swing opening.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

450P/FR

ø458mm

Standard z uszczelką EPDM G/450P, pokrętłami VI/165 i zawiasem.
Uszczelka w pokrywie nie klejona.
Na życzenie: metalowe Pokrętko MEC/80
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



| Model | Mat. | Kołnierz | | Pokrywa Grubość | P.max Bar | | | | Ilość pokrę- teł | Waga kg |
|-----------|-----------|----------|---------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------|
| | | Wysokość | Grubość | | -15°C/50°C | -15°C/100°C | -15°C/150°C | -15°C/200°C | | |
| 450P/FR | AISI 304L | 150 | 4,0 | 5,0 | -1/+4,9 | -1/+4,4 | -1/+4,2 | -1/+3,8 | 6 | 33,0 |
| 450P/FR | 304L | 100 | 4,0 | 5,0 | -1/+4,9 | -1/+4,4 | -1/+4,2 | -1/+3,8 | 6 | ---- |
| 450P/FR/B | 316L | 150 | 4,0 | 5,0 | -1/+4,9 | -1/+4,4 | -1/+4,2 | -1/+3,8 | 6 | 33,0 |
| 450P/FR/B | 316L | 100 | 4,0 | 5,0 | -1/+4,9 | -1/+4,4 | -1/+4,2 | -1/+3,8 | 6 | ---- |

| Dostępne uszczelki | | | |
|--------------------|----------|-----------------|-------------|
| Art. nr | Material | Kolor | Temp. |
| 96260 | NBR | Biały RAL9016 | -30°/ 110°C |
| 96261 | EPDM | Siwy 70 Shore A | -15°/ 90°C |
| 96265 | SILIKON | Transparentny | -50°/200°C |
| 96266 | FKM | Czarny RAL 9017 | -10°/ 250°C |

