

Właz okrągły

PED guidelines. Standard with EPDM gasket G/500P, s.s.handle VI/165 and side opening. Gasket on cover not glued. On request: nylon handwheel MEC/80 BLU, s.s. handwheel MEC/80
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404 (*)

(*) All parts not coming into contact with liquids are always in Material Aisi 304

500P/FR

ø506mm

Wg PED. Standardowo z uszczelką EPDM G/500P,

Pokrętła ze stali nierdzewnej VI/165

Otwieranie na bok. Uszczelka pokrywy nie jest przyklejona.

Na zamówienie: Pokrętło nylonowe MEC/80 BLU, s.s. pokrętło MEC/80

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404 (*)

(*) Wszystkie części nie mające kontaktu z cieczami są zawsze wykonane z materiału

Aisi 304



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max Bar				Ilość pokręteł	Waga kg
		Wysokość mm	Grubość mm	Grubość mm	-15°C/50°C	-15°C/100°C	-15°C/150°C	-15°C/200°C		
500P/FR	304L	150	4,0	5,0	-1/+4,0	-1/+3,6	-1/+3,4	-1/+3,2	6	36,5
500P/FR	304L	100	4,0	5,0	-1/+4,0	-1/+3,6	-1/+3,4	-1/+3,2	6	36,5
500P/FR/B	316L	150	4,0	5,0	-1/+4,0	-1/+3,6	-1/+3,4	-1/+3,2	6	36,5
500P/FR/B	316L	100	4,0	5,0	-1/+4,0	-1/+3,6	-1/+3,4	-1/+3,2	6	36,5

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96270	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96271	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96275	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96276	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

Ø 523

