



Właz okrągły

PED certified. Standard with EPDM gasket G/450P, s.s.handle VI/165 and back-side opening. Gasket on cover not glued.
On request: s.s. handwheel MEC/80
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

600P/FR

ø608mm

Standard z uszczelką EPDM G/600P, pokrętlami VI/165 i zawiasem.
Uszczelka w pokrywie nie klejona.
Na życzenie: metalowe Pokrętło MEC/80
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max Bar				Ilość pokręteł	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość						
	AISI	mm	mm	mm	-15°C/50°C	-15°C/100°C	-15°C/150°C	-15°C/200°C		kg
600P/FR	304L	150	4,0	5,0	-1/+3,5	-1/+3,2	-1/+3,0	-1/+2,8	8	46,5
600P/FR	304L	100	4,0	5,0	-1/+3,5	-1/+3,2	-1/+3,0	-1/+2,8	8	----
600P/FR/B	316L	150	4,0	5,0	-1/+3,5	-1/+3,2	-1/+3,0	-1/+2,8	8	46,5
600P/FR/B	316L	100	4,0	5,0	-1/+3,5	-1/+3,2	-1/+3,0	-1/+2,8	8	----

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96280	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96281	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96285	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96286	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

