

Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/N300 and blue nylon handwheel MEC/60.
Gasket on the cover (not glued). Lid: electropolished. Frame: pickled.

N/300

Ø306mm

Standard z uszczelką EPDM G/N300 i nylonowym pokrętle MEC/60
Uszczelka w pokrywie (nie klejona). Pokrywa: elektropolerowana. Kołnierz: wytrawiany.
lub MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
N/300	304L	65	2,0	1,5	0,1	3,60
N/301	304L	100	2,0	1,5	0,1	5,15
N/302	304L	150	2,0	1,5	0,1	5,85
N/300/B	316L	65	2,0	1,5	0,1	3,60
N/301/B	316L	100	2,0	1,5	0,1	5,15
N/302/B	316L	150	2,0	1,5	0,1	5,85



Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96340	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96341	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96345	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96346	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

