

Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/N600 and s.s. handle VI/165/A.
Gasket on the cover (not glued).
Lid: electropolished. Frame: pickled.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

N/600

ø620mm

Standardowo z uszczelką EPDM G/N600 i uchwytem ze stali nierdzewnej VI/165/A.
Uszczelka na pokrywce (nieklejona).
Kłapa: elektropolerowana. Rama: trawiona.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
N/600	304L	100	3,0	3,0	0,0	18,0
N/601	304L	150	3,0	3,0	0,0	20,6
N/602	304L	200	3,0	3,0	0,0	23,2
N/600/B	316L	100	3,0	3,0	0,0	27,5
N/601/B	304L	150	3,0	3,0	0,0	18,0
N/602/B	304L	200	3,0	3,0	0,0	20,6

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96550	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96551	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96555	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96556	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

