

Właz okrągły

Round manhole cover for stainless steel tanks with back-side and side-swing opening
Standard with EPDM gasket G/NL250 and blue nylon handwheel MEC/60.
Gasket on the cover (not glued).
Lid: electropolished. Frame: pickled.

N/400

ø404mm

Właz do zbiorników ze stali nierdzewnej z otwieraniem tylnym i bocznym
Standardowo z uszczelką EPDM G/NL250 i niebieskim nylonowym pokrętkiem MEC/60.
Uszczelka na pokrywie (nieklejona).
Pokrywa: elektropolerowana. Rama: trawiona.



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
N/400	304L	65	2,0	2,0	0,0	5,7
N/401	304L	100	2,0	2,0	0,0	6,4
N/402	304L	150	2,0	2,0	0,0	7,3
N/403	304L	200	2,0	2,0	0,0	8,4
N/400/B	316L	65	2,0	2,0	0,0	5,7
N/401/B	316L	100	2,0	2,0	0,0	6,4
N/402/B	316L	150	2,0	2,0	0,0	7,3
N/403/B	316L	200	2,0	2,0	0,0	8,4

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96220	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96221	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96225	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96226	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

