



Właz okrągły

Round manhole cover for stainless steel tanks with back-side and side-swing opening
Standard with EPDM gasket G/N500 and s.s. handle VI/165/A.
Gasket on the cover (not glued).
Lid: electropolished. Frame: pickled.

N/500

Ø518mm

Standardowo z uszczelką EPDM G/N500 i uchwytem ze stali nierdzewnej VI/165/A.
Uszczelka na pokrywie (nieklejona).
Pokrywa: elektropolerowana. Rama: trawiona.



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
N/500	304L	100	3,0	3,0	0,0	14,8
N/501	304L	150	3,0	3,0	0,0	16,7
N/502	304L	200	3,0	3,0	0,0	18,6
N/500/B	316L	100	3,0	3,0	0,0	14,8
N/501/B	316L	150	3,0	3,0	0,0	16,7
N/502/B	316L	200	3,0	3,0	0,0	18,6

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96540	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96541	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96545	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96546	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

